

指示灯/矩形灯/开关电源开关

CDN系列 LED集合指示灯

NEW

规格

型号	CDN		
外形			
电源电压	24 VAC/DC	110 VAC	220 VAC
LED颜色	红, 绿, 黄, 白, 橙, 青		
绝缘电阻	100 MΩ 以上		
耐电压	2,000 VAC1分钟		
消耗电力	20 mA 0.4VA	0.4 W	0.5 W
LED 额定电压	24 VDC		
寿命	50,000 时间 (24 VDC, 25 °C)		
使用环境温度湿度	-20 °C ~ 40 °C, 45 ~ 85 % RH (但, 无结露现象)		
存储温度	-25 ~ 55 °C		

※(注) CDN-S □ (30 X 30 mm) / CD-R □ (30 X 40 mm)

型号构成

型号	代码		内容
CDN	□ □	-□□ □□ -□□□□□□	集合指示灯
基本型号	S		正方形(30 mm × 30 mm)
	R		长方形 (30 mm × 40 mm)
电源电压	D2		24 VAC/DC
	A1		110 VAC
	A2		220 VAC
集合面构成段	01		1段 ~ 10段
集合面构成列	01		1列~ 20列
LED颜色	C		C: COLOR R(红), G(绿), Y(黄), O(橙), A(青), W(白)

CR40系列 带清晰 LED 光源的矩形指示灯

规格

型号	CR40		
外形			
电源电压	100 - 240 VAC	380 VAC	12 - 24 VDC / AC
消耗电力/电流	4.4 VA 以下	2.7 VA 以下	18 mA 以下
显示部颜色	红, 绿, 黄, 青, 白		
光源寿命	100,000 h		

型号	代码	内容	
CR40	□ □	LED光源直角指示灯	
电源电压	A0	100 - 240 VAC	LED (电容器电压下降式)
	A3	380 VAC	
	D0	12 - 24 VDC	LED (阻抗电压下降式)
显示部颜色	R	红, 绿, 黄, 青, 白	