

# 主开关/凸轮开关

## HY-SQ5/255/305/MRK系列

### 凸轮开关

#### 规格

型号	四形	圆形	手柄挂式类型	下部(C)类型	钥匙凸轮类型	
外形						
触点 额定	额定绝缘电压	600 V				
	额定通电流	10 A				
	触点构造	双重切断 Slow-make 1段 2触点, 最大构成链数6连 (自动复归到3段)				
	操作方式	每位停止式, 自动复归式				
	选择角度	30, 45, 60, 90				
	选择段数	2段 ~ 12段, 2段 ~ 4段				
	绝缘电阻	100 MΩ (500 VDC)				
	耐电压	2,500 VAC 1分钟				
	寿命	机械	50万次 以上			
		电气	10万次 以上, MRK: 20万次 以上			
使用环境温度	-20 ~ 50 °C					
保护结构	305, 255 (圆形): IP65, SQ5 (四角形): IP40					
配件 材质	主体 (BODY)	耐热性 Polycarbonate (PC)				
	凸轮 (CAM)	乙缩醛 (ACETAL)				
	触点	Ag + Ni				
	端子	BRASS				
	螺丝 (BOLT)	SWRM				
	弹簧	STAINLESS STEEL				
手柄 (HANDLE)	PHENOL RESIN					

#### 型号构成

型号	代码	内容
外形	<input type="checkbox"/>	凸轮开关
	HY-SQ5	四角形凸轮开关
	HY-255	Ø25型凸轮开关
	HY-305	Ø30型凸轮开关
触点构造	S	四角形(基本型号)
	C	圆形 (HY-SQ5 专用)
手柄构造	H	标准型 (一般产业机械)
	R	受, 配全般用(A/S, V/S)
	P	控制开关用 (C/S)
选择段数	2	选择2段
	3	选择3段
	4	选择4段
	5	选择5段
	6	选择6段
触点单位数	1	1连
	2	2连
	3	3连
	4	4连
	5	5连
	6	6连
标准电路序号	01	01 ~ 99

※ A/S : 电流器切换用开关, V/S : 电压器切换用开关

※ 四角形触点构成也能订购20 A, 250 V

#### 型号构成

型号	代码	内容
HY-MRK	4 2 0 2	钥匙凸轮开关 (KEY-CAM SWITCH)
触点构造		序列号输入(参照凸轮开关标准回路)